

Beschreibung

Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne mit Korbarm. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer und ein hoher Restwert gewährleistet.

Leistungsdaten

Arbeitshöhe mt.		30.00
max. Korbtragfähigkeit	† † †	220
Max. seittl. Reichweite mt.	† † †	16.00
Turmdrehung °		375
Energieführung		Innenliegend
Korbsteuerung		Elektrohydraulisch mit Multifunktionsfahrrad

Bühnenspezifikation

Abmessungen Stahlkorb mt.	1.60x0.75
Abmessungen GF-Korb mt.	1.40x0.70
Korbdrehung °	60 + 85
Stützen vorne	Ausfahrbar
Stützen hinten	Senkrechtstützen
Mindest-Abstützstand mt.	2.95



Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Top Variante dar. Die Abstützung auch auf schwierigem Gelände ist sehr komfortabel. Die Stützen gehen leicht über die Spiegelbreite hinaus und sichern damit das beste Verhältnis von Abstützbreite zur maximalen seitlichen Reichweite.

Ablagefläche

Rutschfestes Aluriffelblech

Karosserie

Der Aufbau auf das Fhgz. beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten

Normenverweis

CE Baumusterprüfung

Sonderausstattung

Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden

Weitere Aufbau- und Fhgz.-typen

Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschiedenen Fhgz.-typen angeboten werden. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsorganisation für weitere Informationen.



Via Lea Giaccaglia 5 – 47851 Rimini (Rn) Italy
Tel +39-0541-397811 fax. +39-0541-384491
info@gsrspa.it - www.gsrspa.it

Company with quality system certified by DNV =ISO 9001/2000=

dati indicativi soggetti a modifica senza preavviso - subject to modifications without prior notice

D300TJ1284R1 / D