

JUNIOR-SERIE SCHERENHEBEBÜHNEN



EL4,5 JUNIOR EL5.5 JUNIOR

VORTEILE

- 240 kg Tragkraft
- Langfristiger Dauerbetrieb mit Hochleistungsbatterien
- Kompaktes Design, passt durch Standardtüren und Aufzüge
- Automatische Flügeltür

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Not-Aus-Taster
- Zylinderhalteventil
- Nicht markierende Reifen
- Notabsenksystem
- Heben mit Gabelstapler und Kran
- CE-EN280-Zertifikat
- Ladegeräteschutz
- einfache Wartung
- Neigungssensor mit Alarm
- Lastmessschalter
- Bewegungsalarm während des Absenkens



JUNIOR-SERIE SCHERENHEBEBÜHNEN

EL 4,5 JUNIOR EL 5.5 JUNIOR

ABMESSUNGEN

	EL 4,5 Junior	EL 5,5 Junior
Max. Arbeitshöhe	4,5 m	5,5 m
A Max. Plattformhöhe	2,5 m	3,5 m
B Verstauhöhe (Plattform)	0,67 m	0,67 m
C Verstauhöhe (Geländer)	1,78 m	1,78 m
D Bodenfreiheit – Mitte	0,07 m	0,07 m
E Breite	0,75 m	0,75 m
F Radstand	1,00 m	1,24 m
G Länge	1,17 m	1,47 m
H Länge mit Einstiegsstufen	1,20 m	1,50 m
I Plattformbreite	0,59 m	0,59 m
J Plattformlänge	1,07 m	1,33 m

TECHNISCHE DATEN

	EL 4,5 JUNIOR	EL 5,5 JUNIOR
Max. Tragfähigkeit	240 kg	240 kg
Steigfähigkeit	25	25
Steig-/Sinkzeit	14 / 14 Sek.	17 / 17 Sek.
Radradius	Ø0,20 m	Ø0,20 m
Kapazität des Hydrauliktanks	2,5 l	2,5 l
Hydraulikeinheit	12 V / 1 kW / 1,0 cm ³	12 V / 1 kW / 1,0 cm ³
Batterie	12 V / 105 A/h	12 V / 105 A/h
Batterieladegerät	13,8 V / 17,4 A	13,8 V / 17,4 A
Gesamtgewicht	365 kg	440 kg
Arbeitsneigung	2° - 3°	2° - 3°

